










LETREROS Y PEGATINAS DE PROHIBICION Y ADVERTENCIA



MODELO	NORMA REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	MATERIAL	REFERENCIA
	UNE 60250	245x350	Aluminio 1mm	SE0000019101
			Poliestireno 1,5mm	SE0000019201
		DIN A4 210x297	Aluminio 1mm	SE00019101A4
			Poliestireno 1,5mm	SE00019201A4
		150x200	Vinilo Adhesivo	SE0000019500
	UNE 60250	507x210	Poliestireno 1,5mm	SE0000CAP03P
	-	DIN A4 210x297	Poliestireno 1,5mm	SE0000A41A4P
			Vinilo Adhesivo	SE0000A41A4V
		DIN A5 148,5x297	Poliestireno 1,5mm	SE0000A41A5P
			Vinilo Adhesivo	SE0000A41A5V
		60x80	Vinilo Adhesivo	SE0000A4180V
	-	DIN A4 210x297	Poliestireno 1,5mm	SE0000A61A4P
			Vinilo Adhesivo	SE0000A61A4V
		DIN A5 148,5x297	Poliestireno 1,5mm	SE0000A61A5P
			Vinilo Adhesivo	SE0000A61A5V
		60x80	Vinilo Adhesivo	SE0000A6180V
	-	100x100	Vinilo Adhesivo	SE00A03M100V
		50x50	Vinilo Adhesivo	SE00A03M050V
	-	100x100	Vinilo Adhesivo	SE00A61M100V
		50x50	Vinilo Adhesivo	SE00A61M050V

NOTA: Bajo pedido se pueden realizar carteles con el anagrama deseado por el cliente. Consultar precios por cantidades.


LETREROS Y PEGATINAS CUARTO DE CALDERAS

MODELO	NORMA REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	MATERIAL	REFERENCIA
	-	250x140	Aluminio 1mm	SE0000019200
	-	250x140	Aluminio 1mm	SE0000250140
	UNE 60601	150x45	Vinilo Adhesivo	SE0000019102

LETREROS Y PEGATINAS CUARTO DE CONTADORES

MODELO	NORMA REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	MATERIAL	REFERENCIA
	UNE 60670-5	240x90	Vinilo Adhesivo	SE0000019104
	UNE 60670-5	150x20	Vinilo Adhesivo	SE0000019105

PEGATINAS GAS

MODELO	NORMA REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	MATERIAL	REFERENCIA
	-	155x65	Vinilo Adhesivo	SE0000019400
	-	70x40	Vinilo Adhesivo	SE0000019103

BANDA DE SEÑALIZACION

	MATERIAL	LEYENDA	MEDIDAS BOBINA		REFERENCIA
			Longitud	Ancho	
	Polietileno Galga 400 Color amarillo	CANALIZACION GAS	300m	200mm	SE0000300200
300mm				SE0000300300	
400mm				SE0000300400	

CABLE DE SEÑALIZACION PARA REDES ENTERRADAS

CARACTERISTICAS	MEDIDAS BOBINA		REFERENCIA
	Longitud	Sección	
<ul style="list-style-type: none"> Tensión asignada: 0,6/1kV Conductor de cobre flexible Aislamiento: Polietileno reticulado Cubierta: Policloruro de vinilo 	100m	6mm ²	SE00000CAB06